



	L	Stroke	A	B	C	D	E	F	Rated load (kgf/2 EA)
D130-35-300F	300	322.3	-	-	-	255.5	268.2	-	64
D130-35-350F	350	372.3	-	-	292.8	305.5	318.2	-	60
D130-35-400F	400	422.3	-	-	342.8	355.5	368.2	244.4	57
D130-35-450F	450	472.3	206	-	392.8	405.5	418.2	294.4	53
D130-35-500F	500	522.3	231	357	442.8	455.5	468.2	344.4	48
D130-35-550F	550	572.3	256	407	492.8	505.5	518.2	394.4	45
D130-35-600F	600	622.3	281	457	542.8	555.5	568.2	444.4	42
D130-35-650F	650	672.3	306	507	592.8	605.5	618.2	494.4	39
D130-35-700F	700	722.3	331	557	642.8	655.5	668.2	544.4	36

- 주 기
 1. 모든 공칭 치수는 명상할 것.
 2. 제품 도면시 국산자가 실적을 인정 받도록 납품조건 부위를 제거한다.
 3. 치수에서 실은 유은 치수로 한다.
 4. 기타 자세한 사항은 설계자와 협의한다.

GENERAL TOLERANCE		부품명	단위	정	정	정	정	정	정	정
Part No.	Rev.	Part Name	Unit	Material	Remark					
D130-35-300F	001	D130-35-300F	mm	SS304						
D130-35-350F	001	D130-35-350F	mm	SS304						
D130-35-400F	001	D130-35-400F	mm	SS304						
D130-35-450F	001	D130-35-450F	mm	SS304						
D130-35-500F	001	D130-35-500F	mm	SS304						
D130-35-550F	001	D130-35-550F	mm	SS304						
D130-35-600F	001	D130-35-600F	mm	SS304						
D130-35-650F	001	D130-35-650F	mm	SS304						
D130-35-700F	001	D130-35-700F	mm	SS304						

